



Dipperfox Stump Crusher 850 Pro



Parametry

Průměr řezu

Metrické

850 mm

Imperiální

33,5 in

Hloubka vrtu (do země)

900 mm

35,4 in

Pracovní tlak

180-350 bar

2610-5076 PSI

Průtok oleje min-max

110-230 L/min

29-61 gpm

Hmotnost zařízení

575 kg

1267 lb

Požadavky nosiče

Hmotnost nosiče

14-30 tun

30 800-66 000 lb

Výkon motoru

74-130 kW

100-176 hp

Dvourychlostní planetová převodovka

První rychlost - Točivý moment Nm

43000 N

31700 ft lbf

První rychlost - Rychlost rotace

30 RPM*

30 RPM*

Druhá rychlost - Točivý moment Nm

21000 N

15500 ft lbf

Druhá rychlost - Rychlost rotace

60 RPM*

60 RPM*

Výkon

Pařezů za hodinu

až 180* (<85cm)

až 180* (<33.5 in)

Rychlost odvrtání pařezu

20 sec* (<85cm)

20 sec* (<33.5 in)

Síla řezu

40-50 mm

1.57 - 1.96 in

Spotřební materiál

Šroubované břity (oboustranné)

+

+

Vyměnitelný středový vrták

+

+

*Testováno při 330bar a 230l/min

Parametry připojení hydrauliky

Hlavní a zpětný tok

25S - M36x2

1"

Hlavní a zpětný tok

25S - M36x2

1"

Zpětný ventil

15L - M22x1,5

1/2"

OCENG s.r.o.

Zaoralova 2911/15, 628 00 Brno - Líšeň

Mobil: **+420 725 536 663**, E-mail: **oceng@oceng.cz**, **www.oceng.cz**

Vše pro stavební stroje: prodej použitých stavebních strojů | servis stavebních strojů a silničních vozidel
lžice, lopaty na bagry a nakladače | náhradní díly pro stavební stroje | pásové podvozky a jejich části | příslušenství ke stavebním strojům

